

**A0481 – Hydraulisch menggranulaat
0/45 mm**

Hydraulisch menggranulaat 0/45 mm (voor toepassing in ongebonden funderingslagen) wordt geproduceerd door het breken en zeven van bouw- en sloopmateriaal. In de menginstallatie wordt een beperkte hoeveelheid inert fijn materiaal toegevoegd ten behoeve van fysische stabilisatie (verbeterde korrelopbouw en verdichting).

Koers Handel BV

Rijksweg 198, 9423 PE Hoogersmilde, Nederland

Tel.: +31 592 430303

E-mail: info@kks.nl

Verificatie systeem voor de beoordeling van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens CPR, Bijlage V: Systeem 4 *[geen aangemelde instantie betrokken]*

Geharmoniseerde technische specificaties: norm NEN-EN 13242:2002+A1:2007

artikel	onderwerp	Specificatie
4.2	korrelmaat	0/45
4.3	korrelgradering	G _A 75 GT _A 25
4.4	vorm van grof toeslagmateriaal	
	- vlakheidsindex	FI ₂₀
	- korrelvormgetal	SI _{NPD}
4.5	percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal	C _{90/3}
4.6	gehalte aan fijne bestanddelen	f ₇
4.7	kwaliteit van fijne bestanddelen	NPD
5.2	- verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal	LA ₆₀
	- slagweerstand	NPD
5.3	weerstand tegen afslijting van grof toeslagmateriaal	M _{DE} NPD
5.4	Dichtheid	>2,00 Mg/m ³
6.2	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{NPD}
6.3	totaal zwavelgehalte	SNPD
6.5.4	verontreinigingen	≤ 1,0 % (m/m en V/V) gips en niet steenachtig materiaal ≤ 0,1 % (m/m) verteerbaar organisch materiaal
7.3.2	waterabsorptie als controle voor de vorst-dooibestandheid	W _{cm} NPD
7.3.3	vorst-/dooibestandheid	F _{NPD} MS _{NPD}
overige informatie		[betreft: nationale eisen – buiten CPR]
emissie anorganische componenten		De gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U voldoet aan de eisen van bijlage A, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit.
samenstelling organische componenten		De gemiddelde samenstelling bepaald overeenkomstig AP04-SB voldoet aan de eisen van bijlage A, tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit.
asbestzorgvuldigheidsmodule		De granulaten zijn geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule (onderdeel van de BRL 2506 – deel 2)

Ondergetekende namens Koers Handel BV te Hoogersmilde, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde hydraulisch menggranulaat 0-45 mm voldoet aan de prestatieverklaring zoals boven genoemd conform de toepassingsvoorwaarden vermeld in dit productspecificatieblad.

Datum: 20 november 2025
Plaats: Hoogersmilde

Naam: dhr. drs. P.J. de Boer
Functie: KAM-coördinator